

AQUECEDOR AFT – MISTURADORES PUG-MILL

CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO

QUEIMADOR	CONFORME APLICAÇÃO
COMBUSTÍVEL	ÓLEO LEVE OU GLP
CONTROLADOR DE PROCESSO	DIGITAL COM BLOQUEADOR
CONTROLE DE TEMPERATURA	CONTROLADOR DIGITAL
MANÔMETRO	0 A 10 BAR ANALÓGICO
TERMÔMETRO	0° A 300°C ANALÓGICO
PRESSOSTATO	0 A 10 BAR MECÂNICO
TERMOSTATO	0° A 300°C ELETRÔNICO
PT-100	ELETRÔNICO IMERSO
TEMPERATURA DE TRABALHO	180° A 300° C COM ÓLEO MINERAL

SISTEMA DE BOMBEAMENTO E CORPO

BOMBA	CENTRÍFUGA
VAZÃO BOMBA	30 M3/H OU APLICAÇÃO
PRESSÃO SISTEMA	4 A 6,5 KGF/CM2
MOTOR BOMBA	7,5 CV 220/380 V
CONEXÃO INT OLT	FL-2" CLASSE 150 LBS
CONEXÃO OUT OLT	FL-2" CLASSE 150 LBS
DRENAGEM CORPO	TAMPÃO SEXT, 2" NPT
TANQUE DE EXPANSÃO	P/ 200 LITROS
SAÍDA GASES	CHAMINÉ C/ DAMPER
REVESTIMENTO	LÃ DE VIDRO DE 50MM
PINTURA	P/ ALTA TEMPERATURA